

Consommables de chantier > Traitement du bois > Vitrificateur >

Vitrificateur à l'eau OVCL



Grande résistance



[Voir la fiche technique](#)

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Caractéristiques produit

Marque	Obbia
Utilisation	Finition et entretien des menuiseries intérieures (parquets, escaliers, portes, fenêtres, meubles, etc.) quand une protection particulièrement robuste est nécessaire.
Type de phase	Aqueuse (à l'eau)
Hors poussière (en min)	30
Matériel d'application	Brosse / spalter, rouleau laqueur ou pistolet
Nettoyage du matériel	À l'eau savonneuse
Rendement du produit	10m ² /L
Spécificité	Monocomposant prêt à l'emploi
Support d'utilisation	Bois



Fabrication française	Oui
Recouvrable (en h)	2
Temps de séchage (en h)	12
Usage	Intérieur
Secteur - Page catalogue	10-256

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CONTENANCE	ASPECT FINITION	MODÈLE
<u>HAG100</u>	1 L	Mat	Classic
<u>HAG101</u>	5 L	Mat	Classic
<u>HAG102</u>	1 L	Satiné	Classic
<u>HAG103</u>	5 L	Satiné	Classic
<u>HAG104</u>	1 L	Ultra mat	Soft Touch
<u>HAG105</u>	5 L	Ultra mat	Soft Touch