# Poste a souder MMA Transpocket 180A

Votre prix : 1 695,00€ HT

Voir la fiche technique

GARANTIE 3 ANS

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Indice de protection (IP)** | IP 23 |
| **Facteur de marche en MMA** | 180 A à 40% / 150 A à 60% / 120 A à 100% |
| **Protection électrique du réseau (en A)** | 16 |
| **Puissance de générateur recommandé (en kVA)** | 5,75 |
| **Connectique 1/4 tour (en mm)** | 9 |
| **Correction du facteur de puissance (PFC)** | Oui |
| **Tension à vide (en V)** | 101 |
| **Facteur de marche en TIG** | 220 A à 40% / 150 A à 60% / 120 A à 100% |

| | |
|---|---|
| **Longueur (en mm)** | 435 |
| **Tension d'alimentation (en V)** | 230 |
| **Réglage de la puissance maximum (en A)** | 220 |
| **Réglage de la puissance minimum (en A)** | 10 |
| **Hauteur (en mm)** | 310 |
| **Largeur (en mm)** | 160 |
| **Diamètre électrode enrobée conseillée minimum (mm)** | 2,5 |
| **Diamètre électrode enrobée conseillée maximum (mm)** | 4 |
| **Type de poste** | Poste de chantier sur secteur |
| **Type de tension** | Monophasé |
| **Modèle** | Transpocket 180 |
| **Garantie** | 3 ans sous conditions |
| **Possibilité de soudage au TIG au lift arc (torche en option)** | Oui |
| **Accessoire(s) inclus** | 1 pince de masse de 4m, 1 porte électrode de 4m, 1 brosse |
| **Éligible au leasing** | oui |

## Caractéristiques produit

| | |
|---|---|
| **Référence** | **FRO002** |
| **Marque** | Fronius |
| **Secteur - Page catalogue** | 9-325 |