

Soudage > Postes à souder > Poste à souder TIG >

Poste a souder TIG 4906001008



Ecran couleur 4,3" intuitive avec bouton à rotation et pression pour une utilisation avec les gants.
Connexion sans fil via Bluetooth, WLAN et NFC.
Corps de torche remplaçable sans outil.

[Voir la fiche technique](#)

Notre prix : **5 197,50€^{HT}**

Caractéristiques techniques

Indice de protection (IP)	IP 23
Livré(e) avec	Torche led 4 ml complète, câble de masse 25 mm ² 4 ml, module NFC/WIFI
Facteur de marche en MMA	190 A à 35% / 155 A à 60% / 125 A à 100%
Mode pulsé	Oui
Protection électrique du réseau (en A)	16
Puissance de générateur recommandé (en kVA)	5
Connectique 1/4 tour (en mm)	9
Poste DC ou AC/DC	DC
Tension à vide (V)	97
Facteur de marche en TIG	230 A à 35% / 205 A à 60% / 170 A à 100%
Longueur (mm)	558

Poids (kg)	15,900
Type de tension	Monophasé
Tension d'alimentation (V)	230
Réglage de la puissance maximum (en A)	230
Réglage de la puissance minimum (en A)	3
Hauteur (mm)	369
Largeur (mm)	210
Refroidisseur par eau (liquide non fourni)	Non

Caractéristiques produit

Référence	FRO250
Marque	Fronius