

Soudage > Postes à souder > Poste à souder TIG >

## Poste a souder TIG DC Transtig 230I



Ecran couleur 4,3" intuitive avec bouton à rotation et pression pour une utilisation avec les gants.



[Voir la fiche technique](#)



### Caractéristiques techniques

<b>Garantie</b>	3 ans sous conditions
<b>Livré(e) avec</b>	1 torche d'eau de 4m complète, 1 refroidisseur d'eau CU600t, 1 câble de masse de 25mm <sup>2</sup> de 4m et 1 module NFC/WIFI.
<b>Facteur de marche en MMA</b>	190 A à 35% / 155 A à 60% / 125 A à 100%
<b>Mode pulsé</b>	Oui
<b>Protection électrique du réseau (en A)</b>	16
<b>Puissance de générateur recommandé (en kVA)</b>	3,36
<b>Refroidisseur par eau (liquide non fourni)</b>	Oui
<b>Connectique 1/4 tour (en mm)</b>	9

Poste DC ou AC/DC	DC
Tension à vide (V)	97
Facteur de marche en TIG	230 A à 35% / 205 A à 60% / 170 A à 100%
Longueur (mm)	558
Poids (kg)	15,900
Type de tension	Monophasé
Tension d'alimentation (V)	230
Réglage de la puissance maximum (en A)	230
Réglage de la puissance minimum (en A)	3
Hauteur (mm)	369
Largeur (mm)	210
Type de poste	Poste de chantier sur secteur
Modèle	Transtig 230i
Indice de protection (IP)	IP 23
Éligible au leasing	oui

### Caractéristiques produit

Référence	<b>FRO260</b>
Marque	Fronius
Secteur - Page catalogue	9-352