

Soudage > Postes à souder > Poste à souder TIG >

Poste a souder TIG DC Transtig 230I



Ecran couleur 4,3" intuitive avec bouton à rotation et pression pour une utilisation avec les gants.



Votre prix : **7 880,00€** HT

[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques techniques

Garantie	3 ans sous conditions
Livré(e) avec	1 torche d'eau de 4m complète, 1 refroidisseur d'eau CU600t, 1 câble de masse de 25mm ² de 4m et 1 module NFC/WIFI.
Facteur de marche en MMA	190 A à 35% / 155 A à 60% / 125 A à 100%
Mode pulsé	Oui
Protection électrique du réseau (en A)	16
Puissance de générateur recommandé (en kVA)	3,36
Refroidisseur par eau (liquide non fourni)	Oui
Connectique 1/4 tour (en mm)	9

Poste DC ou AC/DC	DC
Tension à vide (V)	97
Facteur de marche en TIG	230 A à 35% / 205 A à 60% / 170 A à 100%
Longueur (mm)	558
Poids (kg)	15,900
Type de tension	Monophasé
Tension d'alimentation (V)	230
Réglage de la puissance maximum (en A)	230
Réglage de la puissance minimum (en A)	3
Hauteur (mm)	369
Largeur (mm)	210
Type de poste	Poste de chantier sur secteur
Modèle	Transtig 230i
Indice de protection (IP)	IP 23
Éligible au leasing	oui

Caractéristiques produit

Référence	FRO260
Marque	Fronius
Secteur - Page catalogue	9-352