

[Soudage](#) > [Postes à souder](#) > [Poste à souder TIG](#) >

Poste a souder TIG AC/DC MagicWave 230I



Ecran couleur 4,3" intuitive avec bouton à rotation et pression pour une utilisation avec les gants.

[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
3
ANS
Sous conditions

Caractéristiques techniques

Indice de protection (IP)	IP 23
Garantie	3 ans sous conditions
Livré(e) avec	1 torche led de 4m complète, 1 câble de masse de 25mm ² de 4m et 1 module NFC/WIFI.
Facteur de marche en MMA	170 A à 35% / 140 A à 60% / 120 A à 100%
Mode pulsé	Oui
Protection électrique du réseau (en A)	16
Puissance de générateur recommandé (en kVA)	3,54
Connectique 1/4 tour (en mm)	13
Poste DC ou AC/DC	AC/DC

Correction du facteur de puissance (PFC)	Oui
Tension à vide (en V)	100
Facteur de marche en TIG	190 A à 35% / 160 A à 60% / 140 A à 100%
Longueur (en mm)	558
Type de tension	Monophasé
Tension d'alimentation (en V)	230
Réglage de la puissance maximum (en A)	230
Réglage de la puissance minimum (en A)	3
Hauteur (en mm)	369
Largeur (en mm)	210
Refroidisseur par eau (liquide non fourni)	Non
Type de poste	Poste de chantier sur secteur
Modèle	Magic wave 230i
Éligible au leasing	oui

Caractéristiques produit

Référence	FRO270
Marque	Fronius
Secteur - Page catalogue	9-354