

Soudage > Postes à souder > Poste à souder TIG >

Poste à souder TIG AC/DC MagicWave 230I



Ecran couleur 4,3" intuitive avec bouton à rotation et pression pour une utilisation avec les gants.

Votre prix : **7 597,50€ HT**

[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques techniques

| | |
|---|--|
| Indice de protection (IP) | IP 23 |
| Garantie | 3 ans sous conditions |
| Livr(e) avec | 1 torche led de 4m complète, 1 câble de masse de 25mm ² de 4m et 1 module NFC/WIFI. |
| Facteur de marche en MMA | 170 A à 35% / 140 A à 60% / 120 A à 100% |
| Mode pulsé | Oui |
| Protection électrique du réseau (en A) | 16 |
| Puissance de générateur recommandé (en kVA) | 3,54 |
| Connectique 1/4 tour (en mm) | 13 |
| Poste DC ou AC/DC | AC/DC |



| | |
|---|--|
| Correction du facteur de puissance (PFC) | Oui |
| Tension à vide (en V) | 100 |
| Facteur de marche en TIG | 190 A à 35% / 160 A à 60% / 140 A à 100% |
| Longueur (en mm) | 558 |
| Type de tension | Monophasé |
| Tension d'alimentation (en V) | 230 |
| Réglage de la puissance maximum (en A) | 230 |
| Réglage de la puissance minimum (en A) | 3 |
| Hauteur (en mm) | 369 |
| Largeur (en mm) | 210 |
| Refroidisseur par eau (liquide non fourni) | Non |
| Type de poste | Poste de chantier sur secteur |
| Modèle | Magic wave 230i |
| Éligible au leasing | oui |

Caractéristiques produit

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Référence | FRO270 |
| Marque | Fronius |
| Secteur - Page catalogue | 9-354 |