

Soudage > Postes à souder > Poste à souder TIG >

Poste à souder TIG AC/DC MagicWave 230I



Ecran couleur 4,3" intuitive avec bouton à rotation et pression pour une utilisation avec les gants.



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
3 ANS
Voir conditions

Caractéristiques techniques

Indice de protection (IP)	IP 23
Garantie	3 ans sous conditions
Livr(e) avec	1 torche d'eau de 4m complète, 1 refroidisseur d'eau CU600t, 1 câble de masse de 50mm ² de 4m, et 1 module NFC/WIFI.
Facteur de marche en MMA	170 A à 35% / 140 A à 60% / 120 A à 100%
Mode pulsé	Oui
Protection électrique du réseau (en A)	16
Puissance de générateur recommandé (en kVA)	3,54
Refroidisseur par eau (liquide non fourni)	Oui



Poste DC ou AC/DC	AC/DC
Correction du facteur de puissance (PFC)	Oui
Tension à vide (en V)	100
Facteur de marche en TIG	190 A à 35% / 160 A à 60% / 140 A à 100%
Longueur (en mm)	558
Type de tension	Monophasé
Tension d'alimentation (en V)	230
Réglage de la puissance maximum (en A)	230
Réglage de la puissance minimum (en A)	3
Hauteur (en mm)	369
Largeur (en mm)	210
Type de poste	Poste de chantier sur secteur
Modèle	Magic wave 230i refroidi eau
Connectique 1/4 tour (en mm)	13
Éligible au leasing	oui

Caractéristiques produit

Référence	FRO280
Marque	Fronius