

Consommables de chantier > Étanchéité > Mastic et Silicone >

## Enduit d'etancheite HBS-200



Élasticité permanente très élevée. Résiste aux intempéries, aux UV, aux sels et aux produits chimiques. Protège contre la corrosion et l'érosion. Qualité durable : longévité minimale de 20 ans (testé selon la norme EN 1297)



[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques produit

Marque	Griffon
Coloris	Noir
Support d'utilisation	Multi-matériaux
Préconisation métier	Métiers du bâtiment
Temps de formation de peau (en min)	60
Peut se peindre	Oui
Allongement à la rupture (en %)	900
Sans solvant	Oui
Température d'application maximum (en °C)	160
Température d'application minimum (en °C)	5
Résistance à la température minimum (en	

°C)	-20
<b>Utilisation</b>	Pour l'étanchéité des supports à l'eau et à l'air.
<b>Type de mastic</b>	Bitumineux
<b>Secteur - Page catalogue</b>	10-280

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CONTENANCE	USAGE	MATÉRIEL D'APPLICATION	PRIX
<a href="#"><u>GRI020</u></a>	1 L	Pour tous types d'étanchéité	Spatule / Couteau à enduire	89,18 €
<a href="#"><u>GRI021</u></a>	5 L	Non	Spatule / Couteau à enduire	253,08 €
<a href="#"><u>GRI022</u></a>	310 g	Pour tous types d'étanchéité	Pistolet manuel ou automatique.	25,39 €