

Ferme-imposte à cable souple Windy Duo



Encombrement réduit : l'espace minimum nécessaire pour l'installation est de 20 mm de la limite supérieure du châssis.

[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

| | |
|-----------------------------------|---|
| Marque | Souchier |
| Type de ferme-imposte | À câble souple |
| Modèle | Windy duo |
| Spécificité | Treuil plat monobloc. Gaine fournie en barres de 0,6 m embouties à une extrémité. Tube cintré gainé avec un rayon de 50 mm. Pour les fenêtres avec moins de 500 mm de hauteur, il est nécessaire de réduire la course de 1/3 de la hauteur en agissant sur le ressort limiteur de course placé au niveau du treuil de commande. |
| Ouverture maximum pour l'aération | 350 mm |
| Utilisation | Pour 2 châssis abattants avec commande manivelle pour une largeur maximale de 1,4 m par vantail ou individuel pour une largeur maximale de 2 m. |
| Secteur - Page catalogue | 6-51 |

Caractéristiques techniques

| RÉFÉRENCE | COLORIS | CODE COULEUR | LONGUEUR DE LA LIAISON (EN MM) |
|-------------------------------|---------|--------------|--------------------------------|
| <u>SOU600</u> | Blanc | RAL 9010 | 3050 |
| <u>SOU601</u> | Gris | RAL 7035 | 3050 |
| <u>SOU602</u> | Noir | RAL 9005 | 3050 |
| <u>SOU603</u> | Blanc | RAL 9010 | 6050 |
| <u>SOU604</u> | Gris | RAL 7035 | 6050 |
| <u>SOU605</u> | Noir | RAL 9005 | 6050 |