

Soudage > Postes à souder > Poste à souder MMA >

Poste à souder MMA P160



 **electromem®**
Battery Chargers & Starters

Votre prix : **360,39€ HT**



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Indice de protection (IP) | IP 21S |
| Livr(e) avec | Pince électrode, pince de masse, câble et masque à main |
| Utilisation | Construction, installation industrielle, maintenance, réparation, fabrication de structure et charpenterie légère |
| Facteur de marche en MMA | 60% 140 A / 100% 108 A |
| Puissance de générateur recommandé (en kVA) | 6 |
| Modèle | MMA P160 |
| Tension à vide (en V) | 52 |
| Puissance absorbée (en kVA) | 6 |
| Longueur (en mm) | 370 |
| Tension d'alimentation (en V) | 230 |

| | |
|---|-------------------------------|
| Réglage de la puissance maximum (en A) | 160 |
| Réglage de la puissance minimum (en A) | 10 |
| Hauteur (en mm) | 225 |
| Largeur (en mm) | 130 |
| Diamètre électrode enrobée conseillée minimum (mm) | 1,6 |
| Diamètre électrode enrobée conseillée maximum (mm) | 3,2 |
| Type de poste | Poste de chantier sur secteur |

Caractéristiques produit

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Référence | ELC001 |
| Marque | Electromem |
| Secteur - Page catalogue | 9-324 |