

Quincaillerie pour l'extérieur > Portail et porte de garage > Ferme-portail >

## Ferme-portails Panther

**LOCINOX**

Conçu en aluminium anodisé résistant aux rayures et à la corrosion.

[Voir la fiche technique](#)FABRIQUÉ  
EN FRANCE

### Caractéristiques techniques

Coloris	Noir
Sens	Réversible
Largeur (en mm)	99
Vitesse de fermeture réglable	Oui
Largeur maximum du vantail (en mm)	1500
Poids maximum du vantail (en kg)	150
Modèle	Panther
Température d'utilisation minimale (en °C)	-30
Température d'utilisation maximale (en °C)	70

Type de bras	Bras à compas
A-coup final	Oui
Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)	Oui
Angle maximum d'ouverture (en °)	120
Hauteur (en mm)	141
Fabrication française	Oui
Retardement à la fermeture	Non
Freinage à l'ouverture	Non
Longueur (en mm)	177,50
Technologie	Hydraulique
Type de pose	En applique
Code couleur	RAL 9005
Utilisation	Pour montage sur poteau acier ou pilier béton. Installation au dessus du portillon dans l'axe ou décalé.

## Caractéristiques produit

Référence	<b>DEV0265</b>
Marque	Locinox
Secteur - Page catalogue	4-48