

Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Serrure et verrou > Serrure > Serrure en applique multipoints >

## Serrure en applique multipoints Protective



**Vachette**  
**ASSA ABLOY**



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE  
**10**  
A N S



### Caractéristiques produit

<b>Marque</b>	Vachette
<b>Entraxe (mm)</b>	70
<b>Gâche incluse</b>	Oui
<b>Livré(e) avec</b>	Béquille Muze.
<b>Rappel du demi-tour à la clé</b>	Oui
<b>Nombre de points</b>	5
<b>Type de pêne</b>	Pêne demi-tour, Pêne rond
<b>Spécificité</b>	Mécanisme silencieux : système à engrenage à 1 tour de clé. Pênes ronds Ø 20 mm anti-enfoncement et anti-sciage. Protecteur du cylindre: Ø39 mm vissé sur la serrure. Capot en 3 partie: 1 capot haut recoupable, 1 capot bas recoupable et 1 capot médian monobloc en acier plié.

<b>Pour porte d'épaisseur (mm)</b>	40 à 45
<b>Modèle</b>	Protective
<b>Carré (mm)</b>	7
<b>Axe à (mm)</b>	60
<b>Label A2P</b>	A2P * (1 étoile)
<b>Point(s) de fermeture</b>	Latéraux
<b>Pênes réglables</b>	Oui
<b>Recoupable</b>	Oui
<b>Type de serrure</b>	À bandeau, en applique
<b>Cylindre inclus</b>	Non
<b>Hauteur du coffre (mm)</b>	2830
<b>Largeur du coffre (mm)</b>	97
<b>Épaisseur du coffre (mm)</b>	41
<b>Garantie</b>	10 ans
<b>Coloris du coffre</b>	Blanc
<b>Hauteur maximum du vantail (mm)</b>	2500
<b>Fonction</b>	Cylindre européen
<b>Utilisation</b>	Conçue pour s'adapter à la majorité des portes d'entrée d'appartement.
<b>Mise en poussant</b>	Oui
<b>Dimension cylindre (ext x int) (mm)</b>	65 x 35
<b>Secteur - Page catalogue</b>	1-193

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	SENS
<b><u>VAC651</u></b>	<b>Droite</b>
<b><u>VAC652</u></b>	<b>Gauche</b>
<b><u>VAC653</u></b>	<b>Droite</b>
<b><u>VAC654</u></b>	<b>Gauche</b>
<b><u>VAC655</u></b>	<b>Droite</b>



RÉFÉRENCE	SENS
<b><u>VAC656</u></b>	<b>Gauche</b>