

Consommables de chantier > Vis et chevilles > Cheville > Cheville chimique >

Capsule chimique pour beton RM II



fischer
SYSTEMES DE FIXATIONS



[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques produit

Marque	Fischer
ETA-CE	Oui
Utilisation	Pour la fixation de constructions métalliques, machines ou escaliers à l'extérieur et à l'intérieur, qui ne nécessite pas de nettoyage du forage.
Température d'application minimum (en °C)	-15
Température d'application maximum (en °C)	40
Evaluation Technique Européenne (ETE selon dimensions)	ETA 16/0340
Spécificité	Ampoule en verre, le mélange avec le durcisseur se fait automatiquement avec la tige filetée.



Contenance	10 pcs
Support d'utilisation	Béton non fissuré, Pierre naturelle à structure dense, Béton fissuré
Durée de la résistance au feu	R120
Secteur - Page catalogue	10-103

Caractéristiques techniques



RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE DE LA VIS OU DE LA TIGE FILETÉE (EN MM)				
<u>FIS088</u>	8	10	80	56,41 €	
<u>FIS089</u>	10	12	90	69,26 €	
<u>FIS090</u>	12	14	110	76,71 €	
<u>FIS091</u>	16	18	125	130,39 €	