

Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Serrure et verrou > Serrure > Serrure à encastrer multipoints >

Serrure à encastrer multipoints pour ERP/ERT 34/30



[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques techniques

Entraxe (mm)	70
Hauteur du coffre (en mm)	225
Largeur du coffre (en mm)	30
Épaisseur du coffre (en mm)	17
Largeur de la tête (en mm)	25
Longueur de la tête (en mm)	265
Épaisseur de la tête (en mm)	2,5
Forme de la tête	Plate à bouts carrés



Nombre de points	3
Type de pêne	Pêne dormant
Spécificité	Les tringles sont manœuvrées par le fouillot. Le pêne dormant est actionné par la clé et ne peut être verrouillé que si les tringles ont été sorties au préalable. Commander impérativement le cylindre DYM302 en 60 mm, à panneton spécial.
Course (en mm)	19
Carré (en mm)	8
Matière du coffre	Acier galvanisé
Matière de la tête	Inox
Axe à (en mm)	17
Point(s) de fermeture	Haut et bas
Type de tringle	Filetées
Tringle(s) correspondante(s)	DYM310
Sens	Réversible
Modèle	N° 34
Gâches haute et basse incluses	Non
Articles associés	Cylindre [b]DYM302[/b]
Gâche centrale incluse	Non
Garantie	5 ans
Utilisation	Etablissements recevant du public, sites industriels et bureaux.
Type de serrure	À encastrer
Fonction	Clé I

Caractéristiques produit

Référence	DYM291
Marque	Métalux
Secteur - Page catalogue	1-151