


Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Serrure et verrou > Serrure > Serrure à encastrer multipoints >

Serrure à encastrer multipoints 6470.4D



A tête isolée afin d'éviter les pertes de chaleur en hiver.



Caractéristiques produit

Marque	Stremler
Entraxe (mm)	92
Largeur de la tête (en mm)	24
Longueur de la tête (en mm)	1860
Épaisseur de la tête (en mm)	6
Forme de la tête	U
Nombre de points	3
Spécificité	Verrouillage en 1 tour de clé. Mécanisme à engrenages. Pêne basculant court de 17,5 mm. Spécialement étudiée pour les portes à clamer. Tête inox sous fourreau, rigidité assurée et fixation par clames recommandée.
Largeur des coffres auxiliaires (en mm)	36
Hauteur des coffres auxiliaires (en mm)	150



Épaisseur coffres auxiliaires (en mm)	16,5
Gâches haute et basse incluses	Oui
Sens	Réversible
Carré (en mm)	8
Matière du coffre	Acier galvanisé
Matière de la tête	Inox
Marquage NF	Oui
Norme EN1670	Oui
Type de pêne du coffre central	Pêne dormant, Pêne demi-tour
Hauteur cote D fixe (en mm)	1035
Point(s) de fermeture	Latéraux
Gâche centrale incluse	Non
Modèle	6470
Type de pêne	Pêne demi-tour, Pêne dormant, 2 basculants
Épaisseur du coffre (en mm)	16,5
Type de serrure	À encastrer
Secteur - Page catalogue	1-154

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	AXE À (EN MM)	LARGEUR DU COFFRE (EN MM)
STE0705	26	41
STE0706	30	45