

Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Serrure et verrou > Serrure > Serrure à encastrer multipoints >

## Serrure a encastrer multipoints 6470.4D



A têtère isolée afin d'éviter les pertes de chaleur en hiver.



Votre prix : **399,90€** HT



### Caractéristiques produit

Marque	Stremler
Entraxe (mm)	92
Largeur de la têtère (mm)	24
Longueur de la têtère (mm)	1860
Épaisseur de la têtère (mm)	6
Forme de la têtère	U
Nombre de points	3
Spécificité	Verrouillage en 1 tour de clé. Mécanisme à engrenages. Pêne basculant court de 17,5 mm. Spécialement étudiée pour les portes à clamer. Têtère inox sous fourreau, rigidité assurée et fixation par clames recommandée.
Largeur des coffres auxiliaires (mm)	36
Hauteur des coffres auxiliaires (mm)	150

<b>Épaisseur coffres auxiliaires (mm)</b>	16,5
<b>Gâches haute et basse incluses</b>	Oui
<b>Sens</b>	Réversible
<b>Carré (mm)</b>	8
<b>Matière du coffre</b>	Acier galvanisé
<b>Matière de la tête</b>	Inox
<b>Marquage NF</b>	Oui
<b>Norme EN1670</b>	Oui
<b>Type de pêne du coffre central</b>	Pêne dormant, Pêne demi-tour
<b>Hauteur cote D fixe (mm)</b>	1035
<b>Point(s) de fermeture</b>	Latéraux
<b>Gâche centrale incluse</b>	Non
<b>Modèle</b>	6470
<b>Type de pêne</b>	Pêne demi-tour, Pêne dormant, 2 basculants
<b>Épaisseur du coffre (mm)</b>	16,5
<b>Type de serrure</b>	À encastrer
<b>Secteur - Page catalogue</b>	1-154

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	AXE À (MM)	LARGEUR DU COFFRE (MM)
<b>STE0705</b>	<b>26</b>	<b>41</b>
<b>STE0706</b>	<b>30</b>	<b>45</b>