

Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Serrure et verrou > Serrure > Serrure à encastrer multipoints >

Serrure à encastrer multipoints 6474.4D



A têteière isolée afin d'éviter les pertes de chaleur en hiver.



Caractéristiques produit

Marque	Stremler
Entraxe (mm)	92
Largeur de la têteière (en mm)	24
Longueur de la têteière (en mm)	1860
Épaisseur de la têteière (en mm)	6
Forme de la têteière	U
Nombre de points	3
Spécificité	Verrouillage en 2 tours de clé. Mécanisme à engrenages. Rouleau nylon réglable de 7 à 19 mm. Pêne basculant court de 17,5 mm.
Largeur des coffres auxiliaires (en mm)	36
Hauteur des coffres auxiliaires (en mm)	150
Épaisseur coffres auxiliaires (en mm)	16,5



Gâches haute et basse incluses	Oui
Sens	Réversible
Carré (en mm)	8
Matière du coffre	Acier galvanisé
Matière de la tête	Inox
Marquage NF	Oui
Norme EN1670	Oui
Type de pêne du coffre central	Pêne dormant, Pêne à rouleau
Point(s) de fermeture	Latéraux
Gâche centrale incluse	Non
Modèle	6474
Type de pêne	Pêne à rouleau, Pêne dormant, 2 basculants
Épaisseur du coffre (en mm)	16,5
Type de serrure	À encastrer
Secteur - Page catalogue	1-157

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	AXE À (EN MM)	LARGEUR DU COFFRE (EN MM)
<u>STE0805</u>	26	41
<u>STE0806</u>	30	45