

[Outillage à main](#) > [Pour le peintre](#) > [Peinture](#) >

Peinture de finition antirouille Ancorfer'O

**COMUS**

LE



Sans solvant, l'ancorfero est plus souple et résiste aux chocs climatiques.

[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Marque	Sepv
Démarche de développement durable	Oui
Aspect finition	Brillant
Utilisation	Peinture de protection et de décoration. Antirouille.
Recouvrable (en min)	1080
Matériel d'application	Brosse, rouleau, pistolet
Nettoyage du matériel	Eau
Rendement du produit	12 à 14 m²/L
Support d'utilisation	Métal, Bois, Plâtre
Usage	Intérieur, Extérieur



Nombre de couche

1 ou 2

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	COLORIS	CODE COULEUR	CONTENANCE	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
<u>SEP210</u>	Blanc pur	RAL 9010	0,75 L	10-270
<u>SEP211</u>	Blanc pur	RAL 9010	3 L	10-270
<u>SEP212</u>	Noir	RAL 9005	0,75 L	
<u>SEP213</u>	Noir foncé	RAL 9005	3 L	10-270
<u>SEP214</u>	Gris petit gris	RAL 7000	0,75 L	10-270
<u>SEP216</u>	Jaune	RAL 1003	0,75 L	10-270
<u>SEP218</u>	Vert mousse	RAL 6005	0,75 L	10-270