

Quincaillerie du bâtiment > Profil, seuil, cornière > Plinthe bas de porte >

Plinthe bas de porte Klomatic prestige



- Pose en applique, universelle, réversible.
- Pour porte à affleurement ou recouvrement ouvrant à droite ou à gauche
- Joint caoutchouc

[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Marque	Jourjon
Type de fixation	À visser
Taille maximum pour découpe	95 mm
Ecart maximum entre la porte et le sol	10-12 mm
Largeur totale du profil (en mm)	10
Hauteur totale du profil (en mm)	35
Profil recoupable	Oui
Type de joint	Silicone
Type de pose	En applique
Matière	Acier

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LONGUEUR DU PROFIL (EN MM)	APPLICATION	COLORIS	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
JOU021	730	Pour l'isolation	Blanc	6-151

RÉFÉRENCE	LONGUEUR DU PROFIL (EN MM)	APPLICATION	COLORIS	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
		contre le froid, l'air, les poussières. Fonctionnement type guillotine avec joint en caoutchouc. Lors de la fermeture de la porte, le joint descend tout seul pour une isolation parfaite.		
<u>JOU022</u>	830	Pour l'isolation contre le froid, l'air, les poussières. Fonctionnement type guillotine avec joint en caoutchouc. Lors de la fermeture de la porte, le joint descend tout seul pour une isolation parfaite.	Blanc	6-151
<u>JOU023</u>	930	Pour l'isolation contre le froid, l'air, les poussières. Fonctionnement type guillotine avec joint en caoutchouc. Lors de la fermeture de la porte, le joint descend tout seul pour une isolation parfaite.	Blanc	6-151
<u>JOU0235</u>	1030	Pour l'isolation contre le froid, l'air, les poussières. Fonctionnement type guillotine avec joint en caoutchouc. Lors de la fermeture de la porte, le joint descend tout seul pour une isolation parfaite.	Blanc	6-151
<u>JOU0236</u>	1130	Pour l'isolation contre le froid, l'air, les poussières. Fonctionnement type guillotine avec joint en caoutchouc. Lors de la fermeture de la porte, le joint descend tout seul pour une isolation	Blanc	

RÉFÉRENCE	LONGUEUR DU PROFIL (EN MM)	APPLICATION	COLORIS	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
parfaite.				
<u>JOU024</u>	1030	Pour l'isolation contre le froid, l'air, les poussières. Fonctionnement type guillotine avec joint en caoutchouc. Lors de la fermeture de la porte, le joint descend tout seul pour une isolation parfaite.	Marron	6-151
<u>JOU025</u>	830	Pour l'isolation contre le froid, l'air, les poussières. Fonctionnement type guillotine avec joint en caoutchouc. Lors de la fermeture de la porte, le joint descend tout seul pour une isolation parfaite.	Marron	6-151
<u>JOU0255</u>	730	Pour l'isolation contre le froid, l'air, les poussières. Fonctionnement type guillotine avec joint en caoutchouc. Lors de la fermeture de la porte, le joint descend tout seul pour une isolation parfaite.	Marron	6-151
<u>JOU026</u>	930	Pour l'isolation contre le froid, l'air, les poussières. Fonctionnement type guillotine avec joint en caoutchouc. Lors de la fermeture de la porte, le joint descend tout seul pour une isolation parfaite.	Marron	6-151