

Quincaillerie du bâtiment > Profil, seuil, cornière > Plinthe bas de porte >

Plinthe bas de porte Klomatic



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Marque	Jourjon
Type de fixation	À visser
Application	Pour l'isolation contre le froid, l'air, les poussières. Fonctionnement type guillotine avec joint en caoutchouc. Lors de la fermeture de la porte, le joint descend tout seul pour une isolation parfaite. Absolument invisible. Réglage au 1/4 de tour grâce à sa butée carrée.
Taille maximum pour découpe	100 mm
Ecart maximum entre la porte et le sol	10-12 mm
Hauteur de l'entaille (mm)	27
Largeur totale du profil (en mm)	34
Hauteur totale du profil (en mm)	27
Profil recoupable	Oui
Type de joint	Caoutchouc
Type de pose	À encastrer
Longueur de l'entaille (en mm)	12
Matière	Tôle alu-zinc anti corrosion

Secteur - Page catalogue

6-151

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LONGUEUR DU PROFIL (EN MM)	PRIX
<u>JOU016</u>	730	39,24 €
<u>JOU017</u>	830	32,83 €
<u>JOU018</u>	930	33,50 €
<u>JOU019</u>	1030	48,15 €
<u>JOU020</u>	1130	50,88 €