

Agencement et aménagement > Aménagement de cuisine > Ferrure de relevage >

## Ferrure Freeflap forte



KESSEBÖHMER

Hauteur de corps de serrure extérieur	A	B	C	D
	Poids de façade (en Kg)			
350 mm	5,2 - 11	6,7 - 14,3	10,1 - 21,4	13,5 - 27,5
375 mm	4,9 - 10,2	6,3 - 13,1	9,4 - 19,8	12,5 - 25,2
400 mm	4,7 - 9,6	5,9 - 12,4	8,9 - 18,6	11,8 - 23,3
425 mm	4,4 - 9	5,6 - 11,6	8,3 - 17,4	11 - 21,8
450 mm	4,1 - 8,4	5,2 - 10,9	7,8 - 16,3	10,4 - 20,5
500 mm	3,9 - 8	4,9 - 10,3	7,4 - 15,4	9,8 - 19,3
525 mm	3,7 - 7,5	4,4 - 9,7	7,00 - 14,6	9,2 - 18,3
550 mm	3,5 - 7,1	4,4 - 9,2	6,6 - 13,9	8,8 - 17,3
575 mm	3,3 - 6,8	4,2 - 8,8	6,3 - 13,2	8,3 - 16,5
600 mm	3 - 6,2	3,8 - 8	5,7 - 12	7,6 - 15
625 mm	2,8 - 5,9	3,6 - 7,6	5,4 - 11,5	7,2 - 14,4
650 mm	2,6 - 5,6	3,4 - 7,3	5,3 - 11	6,9 - 14



### Caractéristiques produit

<b>Marque</b>	Kesseboehmer
<b>Hauteur extérieure de caisson maximum (en mm)</b>	650
<b>Hauteur extérieure de caisson minimum (en mm)</b>	350

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	POIDS DE FAÇADE MINIMUM (EN KG)	POIDS DE FAÇADE MAXIMUM (EN KG)	CATÉGORIE	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
<a href="#"><u>KES365</u></a>	2,6	11	D	
<a href="#"><u>KES366</u></a>	3,4	14,3	E	8-235
<a href="#"><u>KES367</u></a>	5,3	21,4	F	
<a href="#"><u>KES368</u></a>	6,9	27,5	G	8-235