

Consommables de chantier > Traitement du bois > Vernis >

Vernis de finition polyurethane Polistyl



COMUS

LE



Très bonne résistance chimique et à l'abrasion.



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Marque	Sepv
Hors poussière (en min)	10
Matériel d'application	Pistolet pneumatique, Airmix
Nettoyage du matériel	Au diluant 2550 SEP076 ou SEP077 .
Rendement du produit	1 L pour 8 à 10 m ² par couche.
Sec au toucher (en min)	30
Type de vernis	Polyuréthane
Dilution	Diluant spécifique
Recouvrable (en h)	1
Application	Pour agencement haut de gamme pour meubles, salles de bain et cuisines. En système bicouche sur bois brut ou teinté.
Usage	Non

SpécificitéA utiliser avec le durcisseur N°23 **SEP063**, **SEP061** et **SEP0632**.**Secteur - Page catalogue**

10-255

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CONTENANCE	TEINTE
SEP053	5 L	Blanc laiteux
SEP055	5 L	Blanc laiteux
SEP056	25 L	Blanc laiteux
SEP057	5 L	Blanc laiteux
SEP0571	5 L	Incolore