

Consommables de chantier > Traitement du bois > Vernis >

Vernis de finition polyurethane Polistyl



COMUS



Très bonne résistance chimique et à l'abrasion.



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Marque	Sepv
Hors poussière (en min)	10
Matériel d'application	Pistolet pneumatique, Airmix
Nettoyage du matériel	Au diluant 2550 SEP076 ou SEP077 .
Rendement du produit	1 L pour 8 à 10 m ² par couche.
Sec au toucher (en min)	30
Type de vernis	Polyuréthane
Dilution	Diluant spécifique
Recouvrable (en h)	1
Application	Pour agencement haut de gamme pour meubles, salles de bain et cuisines. En système bicouche sur bois brut ou teinté.
Usage	Intérieur

Spécificité

A utiliser avec le durcisseur N°23 **SEP063**, **SEP061** et **SEP0632**.

Secteur - Page catalogue

10-255

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CONTENANCE	TEINTE	PRIX
<u>SEP053</u>	5 L	Blanc laiteux	275,84 €
<u>SEP055</u>	5 L	Blanc laiteux	265,70 €
<u>SEP056</u>	25 L	Blanc laiteux	1 091,20 €
<u>SEP057</u>	5 L	Blanc laiteux	265,70 €
<u>SEP0571</u>	5 L	Incolore	345,63 €