

Consommables de chantier > Vis et chevilles > Cheville > Cheville plastique >

## Cheville nylon a frapper Square speciale beton cellulaire



Votre prix : **53,64€** HT



[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques techniques

<b>Spécificité</b>	Se pose par simple frappe sans perçage préalable. Très bonne résistance dans le béton cellulaire.
<b>Type de vis</b>	Bois
<b>Matière de la cheville</b>	Nylon
<b>Catégorie de charge</b>	Charge légère
<b>Type de support</b>	Plein
<b>Longueur de la cheville (en mm)</b>	65
<b>Pour vis de diamètre minimum (en mm)</b>	3,5
<b>Pour vis de diamètre maximum (en mm)</b>	6
<b>Contenance</b>	50 pcs
<b>Charge indicative en traction selon support</b>	Béton cellulaire densité 475 kg/m <sup>3</sup> : 80 daN avec vis Ø3,5 - 90 daN avec vis Ø4,5 - 120 daN avec vis Ø5, 170 daN avec vis Ø6. Béton

	cellulaire densité 650 kg/m <sup>3</sup> : 120 daN avec vis Ø3,5 - 190 daN avec vis Ø4,5 - 200 daN avec vis Ø5 - 270 daN avec vis Ø6.
<b>Vis incluse</b>	Non
<b>Support d'utilisation</b>	Béton cellulaire
<b>ETA-CE</b>	Non
<b>A collerette</b>	Oui

### Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>CBP216</b>
<b>Marque</b>	Scell it
<b>Secteur - Page catalogue</b>	10-85