

Consommables de chantier > Vis et chevilles > Cheville > Cheville plastique >

## Cheville nylon à frapper Square spéciale béton cellulaire



Votre prix : **53,64€** HT



[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques techniques

Spécificité	Se pose par simple frappe sans perçage préalable. Très bonne résistance dans le béton cellulaire.
Type de vis	Bois
Matière de la cheville	Nylon
Catégorie de charge	Charge légère
Type de support	Plein
Longueur de la cheville (en mm)	65
Pour vis de diamètre minimum (en mm)	3,5
Pour vis de diamètre maximum (en mm)	6
Contenance	50 pcs
Charge indicative en traction selon support	Béton cellulaire densité 475 kg/m <sup>3</sup> : 80 daN avec vis Ø3,5 - 90 daN avec vis Ø4,5 - 120 daN avec vis Ø5, 170 daN avec vis Ø6. Béton

cellulaire densité 650 kg/m<sup>3</sup> : 120 daN avec vis Ø3,5 - 190 daN avec vis Ø4,5 - 200 daN avec vis Ø5 - 270 daN avec vis Ø6.

**Vis incluse**

Non

**Support d'utilisation**

Béton cellulaire

**ETA-CE**

Non

**A collerette**

Oui

**Caractéristiques produit**

<b>Référence</b>	<b>CBP216</b>
<b>Marque</b>	Scell it
<b>Secteur - Page catalogue</b>	10-85