

Consommables de chantier > Vis et chevilles > Cheville > Cheville plastique >

Cheville nylon à frapper GB spéciale béton cellulaire



fischer SYSTEMES DE FIXATIONS



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Marque	Fischer
Utilisation	Chemins de câbles légers, tuyauteries, barres d'appui, façade et couverture en bois et métal, auvents légers, boîtes aux lettres, treillis.
Matière de la cheville	Nylon
Catégorie de charge	Charge légère
Type de support	Plein
Vis incluse	Non
Support d'utilisation	Béton cellulaire
ETA-CE	Non
A collerette	Non
Type de vis	Bois
Spécificité	A poser au marteau directement dans du béton cellulaire sans pré-perçage.

Caractéristiques techniques



RÉFÉRENCE	LONGUEUR DE LA CHEVILLE (EN MM)	DIAMÈTRE DE PERçAGE (EN MM)	PROFONDEUR DE PERçAGE (EN MM)	DIAMÈTRE DE LA CHEVILLE (EN MM)	CONTENANCE	SECTEUR - PAGE CATALOGUE	PRIX
FIS003	50	8	60	8	25 pcs		68,29 €
FIS004	55	10	65	10	20 pcs	10-85	85,32 €