

Quincaillerie pour l'extérieur > Portail et porte de garage > Ferme-portail >

## Ferme-portails 5680



- Pour portail ajouré
- Test de brouillard salin
- Angle d'ouverture : 110 ° maxi
- Largeur maxi du portail : 1400 mm
- Hauteur maxi du portail : 2800 mm

### Caractéristiques techniques

|  |                  |
|--|------------------|
| Vitesse de fermeture réglable              | Oui              |
| Modèle                                     | 5680.52.0        |
| Température d'utilisation minimale (en °C) | -20              |
| Température d'utilisation maximale (en °C) | 40               |
| Sens                                       | Réversible       |
| Type de bras                               | Bras à glissière |
| A-coup final                               | Oui              |
| Freinage à l'ouverture                     | Oui              |
| Hauteur de porte (en mm)                   | 2800             |
| Angle maximum d'ouverture (en °)           | 110              |
| Épaisseur (en mm)                          | 68,50            |
| Longueur (en mm)                           | 311              |
| Force de fermeture (en Nm)                 | 23               |



|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Hauteur (en mm)            | 164 |
| Retardement à la fermeture | Non |

## Caractéristiques produit

|           |               |
|-----------|---------------|
| Référence | <b>INC006</b> |
| Marque    | Stremler      |