

[Quincaillerie pour l'extérieur](#) > [Portail et porte de garage](#) > [Ferme-portail](#) >

Ferme-portails DC620 G

[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Marque	Stremler
Angle maximum d'ouverture (en °)	180
A-coup final	Oui
Réglage de la force	Fixe
Type de pose	En applique
Type de bras	Bras à glissière
Modèle	DC620G
Poids maximum du vantail (kg)	80
Largeur maximum du vantail (mm)	1000
Température d'utilisation maximale (en °C)	40
Température d'utilisation minimale (en °C)	-20



Coloris	Noir
Matière	Aluminium
Mode de réglage de la vitesse de fermeture	Par vis
Vitesse de fermeture réglable	Oui
Hauteur maximum du vantail (mm)	2200
Retardement à la fermeture	Non
Technologie	Pignon, Crémaillère
Force selon norme EN1154	1

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LARGEUR (MM)	HAUTEUR (MM)	LONGUEUR (MM)	FREINAGE À L'OUVERTURE	SENS	CODE COULEUR	UTILISATION	LIVRÉ(E) AVEC	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
INC0089	42	55	206	Oui	Réversible tirant	RAL 9005	Pour portail pour piétons, barreaudés ou massif.	Plaque support de montage, vis de fixation et gabarit pour aide	
INC009	62	68,50	167,50	Non	Réversible	RAL 9004	Pour portillons ajourés (non pleins), à simple action.	Plaques de fixation, rail de guidage et vis de montage.	4-48