Gants de manutention Unilite 7710F







HECKEL
EQUIPEMENT POUR L'EXTREME

LE

Gant 100% enduit.
Double enduction nitrile qui offre un excellent grip et garantit l'étanchéité afin qu'aucune sensation d'humidité n'atteigne la peau depuis l'extérieur.

Voir la fiche technique

EN 388 EN 407

Caractéristiques produit

Marque	Uvex Heckel
Enduction du gant	Nitrile sablée
Qualifié contact alimentaire	Non
Norme EN 388	Oui
Type de poignet	Élastique
Coloris du support	Bleu
Matière du support	Nylon
Type de protection de la main	Gants de manutention
Sans couture	Oui

Modèle	Unilite 7710F
Spécificité	Très résistant à l’abrasion. Extrêmement flexible. Étanche.
Coloris de l'enduction	Noir
Utilisation	Manutention en milieu humide et huileux.
Protège-artère	Non
Personnalisation possible	Non
Contenance	Par 1 paire
Texte associé à la norme EN 407	X, 1, X, X, X, X
Produit disponible sur commande	Taille 7, 8 et 11
Norme EN 407	Oui
EN388 - Résistance à la coupure ISO 13997 par lame (A à F)	X
EN388 - Résistance à la perforation (0 à 4)	1
EN388 - Résistance à la déchirure (0 à 4)	2
EN388 - Résistance à la coupure par lame (0 à 5)	1
EN388 - Résistance à l'abrasion (0 à 4)	4
Secteur - Page catalogue	

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TAILLE
MAW150	9
MAW151	10