

Vêtement de travail et EPI > Protection des mains > Gants >

Gants de manutention Phynomic wet



Bonne préhension dans les environnements humides et huileux.

Votre prix : **11,57€** HT

[Voir la fiche technique](#)



EN 388

Caractéristiques produit

Marque	Uvex Heckel
Jauge (en nombre de mailles)	15
Enduction du gant	Aqua-polymère
Type de protection de la main	Gants pour milieux huileux et gras
Matière du support	Polyamide, Élasthanne
Norme EN388	Oui
Longueur (mm)	230
Coloris du support	Bleu
Type de poignet	Élastique

Sans couture	Oui
Modèle	PHYNOMIC WET
Spécificité	Très bonne résistance à l'abrasion mécanique et niveau élevé de respirabilité.
Coloris de l'enduction	Noir
Utilisation	Travaux de réparation, précision, assemblage, maintenance.
Personnalisation possible	Non
Protège-artère	Non
Qualifié contact alimentaire	Non
Contenance	Par 10 paires
EN388 - Résistance à la perforation (0 à 4)	1
EN388 - Résistance à la déchirure (0 à 4)	3
EN388 - Résistance à la coupure par lame (0 à 5)	1
EN388 - Résistance à l'abrasion (0 à 4)	4
Secteur - Page catalogue	11-56

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TAILLE
<u>HEC308</u>	9
<u>HEC309</u>	10