

Vêtement de travail et EPI > Protection des mains > Gants >

## Gants de manutention UNIPUR 6634



Bonne préhension dans les environnements humides, huileux et gras. Flexibilité élevée.

[Voir la fiche technique](#)



EN 388

### Caractéristiques produit

Marque	Uvex Heckel
Enduction du gant	Nitrile
Type de protection de la main	Gants de manutention
Matière du support	Polyamide
Norme EN388	Oui
Coloris du support	Gris
Type de poignet	Élastique
Modèle	UNIPUR 6634
Coloris de l'enduction	Noir

<b>Utilisation</b>	Travaux d'assemblage de précision, réparation générale, maintenance.
<b>Personnalisation possible</b>	Non
<b>Protège-artère</b>	Non
<b>Spécificité</b>	Très bonne résistance à l'abrasion mécanique.
<b>Qualifié contact alimentaire</b>	Non
<b>Contenance</b>	Par 10 paires
<b>EN388 - Résistance à la coupure ISO 13997 par lame (A à F)</b>	X
<b>EN388 - Résistance à la perforation (0 à 4)</b>	1
<b>EN388 - Résistance à la déchirure (0 à 4)</b>	3
<b>EN388 - Résistance à la coupure par lame (0 à 5)</b>	1
<b>EN388 - Résistance à l'abrasion (0 à 4)</b>	4
<b>Jauge (en nombre de mailles)</b>	13
<b>Secteur - Page catalogue</b>	11-55

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TAILLE
<b><u>HEC2993</u></b>	<b>7</b>
<b><u>HEC2994</u></b>	<b>8</b>
<b><u>HEC2995</u></b>	<b>9</b>
<b><u>HEC2996</u></b>	<b>10</b>