

Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Serrure électrique > Serrure électrique à encastrer multipoints >

## Serrure motorisée à encastrer multipoints KMP524 Certa Performance



**ABLOY®**



LE

Boîtier EA420 avec contact de position : pêne rentré/sorti, pêne pilote actionné/non actionné. Actionnement de la béquille, actionnement du cylindre. Boucle anti-sabotage, convient pour les portes coupe-feu. Adaptation automatique de la tension, tolérance tension -10 +15 %.

Votre prix : **6 082,55€<sup>HT</sup>**

[Voir la fiche technique](#)



### Caractéristiques techniques

Consommation électrique (en mA)	1300 mA en 12 VCC et 600 mA en 24 VCC
Sens	Réversible
Axe à (mm)	50
Entraxe (mm)	70
Hauteur du coffre (mm)	168,5
Largeur du coffre (mm)	83
Épaisseur du coffre (mm)	16,5
Largeur de la tête (mm)	24
Longueur de la tête (mm)	1760

<b>Épaisseur de la tête (mm)</b>	6,5
<b>Forme de la tête</b>	U
<b>Livré(e) avec</b>	1 gâche, 1 clé Allen, 1 collier de serrage plastique, notice de montage et vis, 1 câble composite de 6m, 1 boîtier ea420
<b>Utilisation</b>	Serrure à éjection de pêne automatique offrant un haut niveau de sécurité pour porte profil étroit, elle est conçue pour être utilisée avec une palière côté extérieur et une béquille ou barre antipanique côté intérieur. Lorsque l'impulsion électrique sera envoyée par le contrôle d'accès, les pénes dormants seront rétractés par le moteur de la serrure, possibilité de contrôler les deux cotés.
<b>Norme NF S61-937</b>	Non
<b>Type de fonctionnement</b>	À émission
<b>Contact de position</b>	Oui
<b>Résistance (en N)</b>	30000
<b>Type de verrouillage</b>	Automatique
<b>Spécificité</b>	Son contre-pêne actionne automatiquement les pénes dormants à la fermeture de la porte et bloque le pêne demi-tour. Grâce à sa fonction sortie libre, il est toujours possible de quitter un local en manœuvrant la béquille ou barre antipanique intérieure. Elle convient donc parfaitement pour une utilisation en issue de secours, l'entrée et la sortie sont toujours possibles par la rotation de la clé dans le cylindre.
<b>Largeur des coffres auxiliaires (mm)</b>	37,5
<b>Hauteur des coffres auxiliaires (mm)</b>	123
<b>Épaisseur coffres auxiliaires (mm)</b>	14,5
<b>Modèle</b>	KMP524 Certa performance
<b>Carré (mm)</b>	9
<b>Type de pose</b>	À encastrer
<b>Norme EN1125</b>	Oui
<b>Cylindre européen</b>	Oui
<b>Type de serrure</b>	Motorisée
<b>Type d'entrée</b>	Contrôlée
<b>Type de sortie</b>	Contrôlée ou libre au choix
<b>Norme NF EN 179</b>	Oui

**Nombre de points**

3

**Tension d'alimentation spécifique (V)**

12 à 18 VAC, 12 à 24 VCC

### Caractéristiques produit

---

**Référence****ABL100****Marque**

Abloy

**Secteur - Page catalogue**

2-77