

Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Serrure électrique > Serrure électrique à encastrer multipoints >

Serrure motorisée à encastrer multipoints KMP418 Certa Confort



Sans boîtier EA420 : 1 seul contact de position : pêne dormant.
Sorti adaptation automatique de la tension, tolérance tension
-10 +15 %.



[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques produit

Marque	Abloy
Consommation électrique (en mA)	700 mA en 12 VCC / 450 mA en 24 VCC
Entraxe (mm)	92
Hauteur du coffre (en mm)	251
Épaisseur du coffre (en mm)	21
Largeur de la tête (en mm)	24
Longueur de la tête (en mm)	1760
Épaisseur de la tête (en mm)	6,5
Forme de la tête	U
Livr(e) avec	1 gâche, 1 clé Allen, 1 collier de serrage plastique, notice de montage

et vis, 1 câble composite de 6m

Utilisation

Serrure à éjection de pêne automatique offrant un haut niveau de sécurité pour porte profil étroit, elle est conçue pour être utilisée avec une palière côté extérieur et une béquille ou barre antipanique côté intérieur. Lorsque l'impulsion électrique sera envoyée par le contrôle d'accès, les pênes dormants seront rétractés par le moteur de la serrure, possibilité de contrôler les deux cotés.

Norme NF S61-937

non

Type de fonctionnement

À émission

Contact de position

Oui

Résistance (en N)

30000

Type de verrouillage

Automatique

Spécificité

Son contre-pêne actionne automatiquement les pênes dormants à la fermeture de la porte et bloque le pêne demi-tour. Grâce à sa fonction sortie libre, il est toujours possible de quitter un local en manœuvrant la béquille ou barre antipanique intérieure. Elle convient donc parfaitement pour une utilisation en issue de secours, l'entrée et la sortie sont toujours possibles par la rotation de la clé dans le cylindre.

Largeur des coffres auxiliaires (en mm)

37,5

Hauteur des coffres auxiliaires (en mm)

123

Épaisseur coffres auxiliaires (en mm)

14,5

Sens

Réversible

Carré (en mm)

9

Type de pose

À encastrer

Norme EN1125

Oui

Type de tension

Monophasé

Tension d'alimentation (en V)

12, 24

Cylindre européen

Oui

Type de serrure

Motorisée

Type d'entrée

Contrôlée

Type de sortie

Contrôlée ou libre au choix

Norme NF EN 179

Oui

Nombre de points

3

Nature du courant

VCC

Secteur - Page catalogue

2-76

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	AXE À (EN MM)	LARGEUR DU COFFRE (EN MM)	MODÈLE
ABL106	35	50	KMP418 Cercfa confort
ABL107	30	45	KMP418 Certa confort