

Consommables de chantier > Étanchéité > Joint et comprimande >

## Joint thermo-gonflant coupe-feu Tramifeu



Ne coule pas, ne colle pas, imputrescible, bonne résistance aux UV.

FABRIQUÉ  
EN FRANCE



### Caractéristiques produit

Marque	Tramico
Classement feu	M1
Coloris	Gris
Matière	Élastomère synthétique
Utilisation	Au contact de la chaleur, il gonfle et se transforme en une masse réfractaire obstruant ainsi la cavité où il est placé. Il renforce considérablement la résistance des éléments coupe-feu et pare-flamme. Il assure une résistance au feu par intumescence : Feuillure des blocs portes coupe-feu, Assemblage des cloisons amovibles ou non, Pose des vitrages coupe-feu, Peut-être peint ou verni.
Longueur (en m)	6,000
Épaisseur (en mm)	2
Type de pose	À coller, À coller, À visser
Fabrication française	Oui
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Secteur - Page catalogue	6-158



## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LARGEUR (EN MM)
<a href="#"><u>TRA065</u></a>	<b>10</b>
<a href="#"><u>TRA066</u></a>	<b>15</b>