

Consommables de chantier > Étanchéité > Joint et compribande >

Joint de pose pre-comprime Compriband Ultim'Air



Étanchéité renforcée à l'eau, à l'air grâce à une membrane intégrée et protégée.



[Voir la fiche technique](#)

FABRIQUÉ
EN FRANCE



Caractéristiques produit

Marque	Tramico
Imperméabilité à la pluie battante	Classe 1 (600Pa)
Classement feu	B2
Matière	Mousse polyuréthane imprégnée à base de résine acrylique et membrane étanche
Utilisation	Pour le calfeutrement des joints, compatible avec des menuiseries posées en tunnel. Perméable à la vapeur d'eau. Isolant thermique entre les tableaux et la menuiserie.
Isolation thermique	Oui
Coloris	Noir
Fabrication française	Oui

Isophonique	Oui
Conformité DTU	DTU 36.5
Type de pose	Adhésif
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Secteur - Page catalogue	6-160

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	EPAISSEUR MINIMUM D'EXPANSION (EN MM)	EPAISSEUR MAXIMUM D'EXPANSION (EN MM)	LONGUEUR (EN M)	LARGEUR (EN MM)
<u>TRA0246</u>	4	11	8,000	53
<u>TRA0247</u>	7	18	8,000	53
<u>TRA0248</u>	4	11	6,000	25