

Consommables de chantier > Étanchéité > Joint et comprimande >

Joint de pose pre-comprime Compriband Ultim'Air



Étanchéité renforcée à l'eau, à l'air grâce à une membrane intégrée et protégée.



[Voir la fiche technique](#)

FABRIQUÉ
EN FRANCE



Caractéristiques produit

| | |
|------------------------------------|---|
| Marque | Tramico |
| Imperméabilité à la pluie battante | Classe 1 (600Pa) |
| Classement feu | B2 |
| Matière | Mousse polyuréthane imprégnée à base de résine acrylique et membrane étanche |
| Utilisation | Pour le calfeutrement des joints, compatible avec des menuiseries posées en tunnel. Perméable à la vapeur d'eau. Isolant thermique entre les tableaux et la menuiserie. |
| Isolation thermique | Oui |
| Coloris | Noir |
| Fabrication française | Oui |



| | |
|---|----------|
| Isophonique | Oui |
| Conformité DTU | DTU 36.5 |
| Type de pose | Adhésif |
| Émissions COV dans l'air intérieur | A+ |
| Secteur - Page catalogue | 6-160 |

Caractéristiques techniques

| RÉFÉRENCE | EPAISSEUR MINIMUM D'EXPANSION (EN MM) | EPAISSEUR MAXIMUM D'EXPANSION (EN MM) | LONGUEUR (EN M) | LARGEUR (EN MM) | PRIX |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| TRA0246 | 4 | 11 | 8,000 | 53 | 100,10 € |
| TRA0247 | 7 | 18 | 8,000 | 53 | 126,79 € |
| TRA0248 | 4 | 11 | 6,000 | 25 | 55,72 € |