

Consommables de chantier > Étanchéité > Fond de joint >

Fond de joint ADHECELL



[Voir la fiche technique](#)

FABRIQUÉ
EN FRANCE



Caractéristiques produit

Marque	Tramico
Utilisation	En intérieur ou extérieur, pour délimiter la profondeur du joint de dilatation ou de raccordement avant la pose du mastic. Il limite les fuites de laitance de béton dans les coffrages.
Spécificité	Avec adhésif autocollant. Compatible avec tous types de mastics : silicone, acrylique, polyuréthane, butyle.
Matière	Mousse polyuréthane
Longueur (m)	10,000
Type de cellules	Ouvertes
Modèle	ADHECELL
Fabrication française	Oui

Émissions COV dans l'air intérieur

A+

Préconisation d'utilisation

Sortir les rouleaux de leur emballage au dernier moment et couper le premier centimètre.

Secteur - Page catalogue

6-161

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LARGEUR (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	PRIX
<u>TRA001</u>	15	15	6,62 €
<u>TRA0011</u>	10	10	5,59 €
<u>TRA0012</u>	15	10	7,97 €
<u>TRA0013</u>	20	10	11,50 €
<u>TRA0014</u>	20	20	12,70 €