

Consommables de chantier > Étanchéité > Joint et comprimande >

## Joint de pose pre-comprime MI2408X3F

**KISO**[Voir la fiche technique](#)**FABRIQUÉ  
EN FRANCE**

### Caractéristiques produit

<b>Marque</b>	Kiso
<b>Coloris</b>	Gris
<b>Classement feu</b>	B2
<b>Imperméabilité à la pluie battante</b>	Classe 1 (600Pa)
<b>Matière</b>	Mousse de polyuréthane pré-comprimé, imprégné de résine acrylique et membrane intégrée
<b>Fabrication française</b>	Oui
<b>Isophonique</b>	Oui
<b>Type de pose</b>	Adhésif
<b>Utilisation</b>	Il assure l'étanchéité périphérique aux intempéries directes et indirectes, une imperméabilité optimale à la vapeur d'eau ainsi qu'une

excellente isolation thermique et phonique.

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR MINIMUM D'EXPANSION (EN MM)	ÉPAISSEUR MAXIMUM D'EXPANSION (EN MM)	LONGUEUR (EN M)	LARGEUR (EN MM)	ÉPAISSEUR (EN MM)	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
<a href="#"><u>KIS050</u></a>	4	9	9,400	30	4	
<a href="#"><u>KIS051</u></a>	4	9	9,400	56	4	<b>6-160</b>
<a href="#"><u>KIS052</u></a>	6	15	7,000	56	6	<b>6-160</b>
<a href="#"><u>KIS0520</u></a>	4	9	18,800	56	4	<b>6-160</b>
<a href="#"><u>KIS0521</u></a>	6	15	14,100	56	6	<b>6-160</b>