

Consommables de chantier > Étanchéité > Joint et compribandé >

Joint de pose pre-comprime MI2408X3F



[Voir la fiche technique](#)

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Caractéristiques produit

Marque	Kiso
Coloris	Gris
Classement feu	B2
Imperméabilité à la pluie battante	Classe 1 (600Pa)
Matière	Mousse de polyuréthane pré-comprimé, imprégné de résine acrylique et membrane intégrée
Fabrication française	Oui
Isophonique	Oui
Type de pose	Adhésif
Utilisation	Il assure l'étanchéité périphérique aux intempéries directes et indirectes, une imperméabilité optimale à la vapeur d'eau ainsi qu'une

excellente isolation thermique et phonique.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	EPAISSEUR MINIMUM D'EXPANSION (EN MM)	EPAISSEUR MAXIMUM D'EXPANSION (EN MM)	LONGUEUR (M)	LARGEUR (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	SECTEUR - PAGE CATALOGUE	PRIX
KIS050	4	9	9,400	30	4		88,68 €
KIS051	4	9	9,400	56	4	6-160	199,53 €
KIS052	6	15	7,000	56	6	6-160	216,93 €
KIS0520	4	9	18,800	56	4	6-160	239,31 €
KIS0521	6	15	14,100	56	6	6-160	308,26 €