

Consommables de chantier > Étanchéité > Joint et comprimande >

Joint de pose pre-comprime MI2408X3F

**KISO**[Voir la fiche technique](#)**FABRIQUÉ
EN FRANCE**

Caractéristiques produit

Marque	Kiso
Coloris	Gris
Classement feu	B2
Imperméabilité à la pluie battante	Classe 1 (600Pa)
Matière	Mousse de polyuréthane pré-comprimé, imprégné de résine acrylique et membrane intégrée
Fabrication française	Oui
Isophonique	Oui
Type de pose	Adhésif
Utilisation	Il assure l'étanchéité périphérique aux intempéries directes et indirectes, une imperméabilité optimale à la vapeur d'eau ainsi qu'une



excellente isolation thermique et phonique.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR MINIMUM D'EXPANSION (EN MM)	ÉPAISSEUR MAXIMUM D'EXPANSION (EN MM)	LONGUEUR (EN M)	LARGEUR (EN MM)	ÉPAISSEUR (EN MM)	SECTEUR - PAGE CATALOGUE	PRIX
<u>KIS050</u>	4	9	9,400	30	4		82,79 €
<u>KIS051</u>	4	9	9,400	56	4	6-160	186,30 €
<u>KIS052</u>	6	15	7,000	56	6	6-160	202,55 €
<u>KIS0520</u>	4	9	18,800	56	4	6-160	223,43 €
<u>KIS0521</u>	6	15	14,100	56	6	6-160	287,79 €