

Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Accessoires pour la fenêtre > Poignée et bouton de fenêtre >

## Poignée de fenetre Atlanta Secustik



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE  
**10**  
A N S

### Caractéristiques produit

<b>Marque</b>	Hoppe
<b>Longueur de la béquille (mm)</b>	123
<b>Garantie</b>	10 ans
<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Modèle</b>	Atlanta Secustik
<b>Forme de la rosace</b>	Ovale
<b>Entraxe de fixation (mm)</b>	43
<b>Hauteur de la rosace (mm)</b>	68
<b>Largeur de la rosace (mm)</b>	31
<b>Épaisseur de la rosace (mm)</b>	16

<b>Application</b>	Pour fenêtre ouvrant à la française ou oscillo-battante à 4 crans
<b>Montage 8 secondes EN1906</b>	Non
<b>Saillie (mm)</b>	51
<b>Ressort de rappel</b>	Non

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	COLORIS	CODE COULEUR	CARRÉ (MM)	SPÉCIFICITÉ	DIMENSIONS VIS (EN MM)	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
<a href="#">HOP0061</a>	Inox	F9	7 x 9-19	Poignée Secustik® : Mécanisme de verrouillage qui complique les manipulations non autorisées de la ferrure de fenêtre depuis l'extérieur.	Vis de 5 x 30/35	3-41
<a href="#">HOP0064</a>	Inox	F9	7 x 32-42	Crantage à 90°. Poignée Secustik® : Mécanisme de verrouillage qui complique les manipulations non autorisées de la ferrure de fenêtre depuis l'extérieur. VarioFit® : Poignée de fenêtre avec carré à longueur variable : répond aux différentes épaisseurs des profils sur une plage de 10 mm.	Vis de 5 x 45/50	3-41
<a href="#">HOP0065</a>	Blanc signalisation	RAL 9016	7 x 32-42	Crantage à 90°. Poignée Secustik® : Mécanisme de verrouillage qui complique les manipulations non autorisées de la ferrure de fenêtre depuis l'extérieur. VarioFit® : Poignée de fenêtre avec carré à longueur variable : répond aux différentes épaisseurs des profils sur une plage de 10 mm.	Vis de 5 x 50	3-41
<a href="#">HOP0066</a>	Blanc signalisation	RAL 9016	7 x 20-30	Crantage à 90°. Poignée Secustik® : Mécanisme de verrouillage qui complique les manipulations non autorisées de la ferrure de fenêtre depuis l'extérieur. VarioFit® :	Vis de 5 x 55	3-41

RÉFÉRENCE	COLORIS	CODE COULEUR	CARRÉ (MM)	SPÉCIFICITÉ	DIMENSIONS VIS (EN MM)	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
				Poignée de fenêtre avec carré à longueur variable : répond aux différentes épaisseurs des profils sur une plage de 10 mm.		
<a href="#">HOP957</a>	Inox	F9	7 x 12	Poignée Secustik® : Mécanisme de verrouillage qui complique les manipulations non autorisées de la ferrure de fenêtre depuis l'extérieur. Crantage à 90°.	Vis de 5 x 35	
<a href="#">HOP962</a>	Beige	RAL 1715	7 x 35	Poignée Secustik® : Mécanisme de verrouillage qui complique les manipulations non autorisées de la ferrure de fenêtre depuis l'extérieur. Crantage à 90°.	Vis de 5 x 45	
<a href="#">HOP9710</a>	Blanc pur	RAL 9010	7 x 7	Crantage à 90°. Poignée Secustik® : Mécanisme de verrouillage qui complique les manipulations non autorisées de la ferrure de fenêtre depuis l'extérieur. VarioFit® : Poignée de fenêtre avec carré à longueur variable : répond aux différentes épaisseurs des profils sur une plage de 10 mm.	Vis de 5 x 30	
<a href="#">HOP989</a>	Inox	F9	7 x 30	Poignée Secustik® : Mécanisme de verrouillage qui complique les manipulations non autorisées de la ferrure de fenêtre depuis l'extérieur. Crantage à 90°.	Vis de 5 x 45	