

Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Accessoires pour la fenêtre > Poignée et bouton de fenêtre >

Poignée de fenêtre Atlanta Secustik



HOPPE[®]

La qualité bien en main.



Voir la fiche technique

GARANTIE
10
ANS

Caractéristiques produit

Marque	Hoppe
Longueur de la béquille (en mm)	123
Garantie	10 ans
Matière	Aluminium
Modèle	Atlanta Secustik
Forme de la rosace	Ovale
Entraxe de fixation (en mm)	43
Hauteur de la rosace (en mm)	68
Largeur de la rosace (en mm)	31
Épaisseur de la rosace (en mm)	16

Application	Pour fenêtre ouvrant à la française ou oscillo-battante à 4 crans
Montage 8 secondes EN1906	Non
Saillie (mm)	51
Ressort de rappel	Non

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	COLORIS	CODE COULEUR	CARRÉ (EN MM)	SPÉCIFICITÉ	DIMENSIONS VIS (EN MM)	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
<u>HOP0061</u>	Inox	F9	7 x 9-19	Poignée Secustik® : Mécanisme de verrouillage qui complique les manipulations non autorisées de la ferrure de fenêtre depuis l'extérieur.	Vis de 5 x 30/35	3-41
<u>HOP0064</u>	Inox	F9	7 x 32-42	Crantage à 90°. Poignée Secustik® : Mécanisme de verrouillage qui complique les manipulations non autorisées de la ferrure de fenêtre depuis l'extérieur. VarioFit® : Poignée de fenêtre avec carré à longueur variable : répond aux différentes épaisseurs des profils sur une plage de 10 mm.	Vis de 5 x 45/50	3-41
<u>HOP0065</u>	Blanc signalisation	RAL 9016	7 x 32-42	Crantage à 90°. Poignée Secustik® : Mécanisme de verrouillage qui complique les manipulations non autorisées de la ferrure de fenêtre depuis l'extérieur. VarioFit® : Poignée de fenêtre avec carré à longueur variable : répond aux différentes épaisseurs des profils sur une plage de 10 mm.	Vis de 5 x 50	3-41
<u>HOP0066</u>	Blanc signalisation	RAL 9016	7 x 20-30	Crantage à 90°. Poignée Secustik® : Mécanisme de verrouillage qui complique les manipulations non autorisées de la ferrure de fenêtre depuis l'extérieur. VarioFit® :	Vis de 5 x 55	3-41

RÉFÉRENCE	COLORIS	CODE COULEUR	CARRÉ (EN MM)	SPÉCIFICITÉ	DIMENSIONS VIS (EN MM)	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
<u>HOP957</u>	Inox	F9	7 x 12	Poignée de fenêtre avec carré à longueur variable : répond aux différentes épaisseurs des profils sur une plage de 10 mm. Poignée Secustik® : Mécanisme de verrouillage qui complique les manipulations non autorisées de la ferrure de fenêtre depuis l'extérieur. Crantage à 90°.		
<u>HOP962</u>	Beige	RAL 1715	7 x 35	Poignée Secustik® : Mécanisme de verrouillage qui complique les manipulations non autorisées de la ferrure de fenêtre depuis l'extérieur. Crantage à 90°.	Vis de 5 x 45	
<u>HOP9710</u>	Blanc pur	RAL 9010	7 x 7	Crantage à 90°. Poignée Secustik® : Mécanisme de verrouillage qui complique les manipulations non autorisées de la ferrure de fenêtre depuis l'extérieur. VarioFit® : Poignée de fenêtre avec carré à longueur variable : répond aux différentes épaisseurs des profils sur une plage de 10 mm.	Vis de 5 x 30	
<u>HOP989</u>	Inox	F9	7 x 30	Poignée Secustik® : Mécanisme de verrouillage qui complique les manipulations non autorisées de la ferrure de fenêtre depuis l'extérieur. Crantage à 90°.	Vis de 5 x 45	