

Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Serrure et verrou > Serrure > Serrure à encastrer multipoints >

## Serrure à encastrer multipoints Multiblindo



[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques produit

Marque	Iseo
Entraxe (mm)	92
Largeur de la tête (en mm)	24
Gâches correspondantes	CAV315/CAV316/CAV327/CAV328
Nombre de points	3
Largeur des coffres auxiliaires (en mm)	33
Hauteur des coffres auxiliaires (en mm)	160,5
Épaisseur coffres auxiliaires (en mm)	19
Sens	Réversible
Carré (en mm)	8
Matière du coffre	Acier galvanisé
Matière de la tête	Inox

<b>Marquage NF</b>	Oui
<b>Type de pêne du coffre central</b>	Pêne basculant, Pêne demi-tour
<b>Hauteur cote D fixe (en mm)</b>	1032
<b>Point(s) de fermeture</b>	Latéraux
<b>Épaisseur du coffre (en mm)</b>	19
<b>Modèle</b>	Multiblindo
<b>Pênes réglables</b>	Oui
<b>Gâches haute et basse incluses</b>	Non
<b>Gâche centrale incluse</b>	Non
<b>Spécificité</b>	1/2 tour réglable de 11 à 16 mm et interchangeable avec un rouleau ou un obturateur. Résistance au brouillard salin 240 h.
<b>Type de pêne</b>	3 basculants
<b>Type de serrure</b>	À encastrer
<b>Fonction</b>	Clé I

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LONGUEUR DE LA TÊTIÈRE (EN MM)	ÉPAISSEUR DE LA TÊTIÈRE (EN MM)	FORME DE LA TÊTIÈRE	AXE À (EN MM)	LARGEUR DU COFFRE (EN MM)	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
<a href="#"><u>CAV310</u></a>	1860	6	U	25	33,5	1-161
<a href="#"><u>CAV311</u></a>	1860	6	U	30	38,5	1-161
<a href="#"><u>CAV312</u></a>	1860	6	U	35	43,5	1-161
<a href="#"><u>CAV313</u></a>	1860	6	U	40	48,5	1-161
<a href="#"><u>CAV314</u></a>	2300	3	Plate	28		