

Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Serrure et verrou > Serrure > Serrure à encastrer multipoints >

## Serrure a encastrer multipoints Multiblindo



[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques produit

<b>Marque</b>	Iseo
<b>Entraxe (mm)</b>	92
<b>Largeur de la tête (mm)</b>	24
<b>Gâches correspondantes</b>	CAV315/CAV316/CAV327/CAV328
<b>Nombre de points</b>	3
<b>Largeur des coffres auxiliaires (mm)</b>	33
<b>Hauteur des coffres auxiliaires (mm)</b>	160,5
<b>Épaisseur coffres auxiliaires (mm)</b>	19
<b>Sens</b>	Réversible
<b>Carré (mm)</b>	8
<b>Matière du coffre</b>	Acier galvanisé
<b>Matière de la tête</b>	Inox

<b>Marquage NF</b>	Oui
<b>Type de pêne du coffre central</b>	Pêne basculant, Pêne demi-tour
<b>Hauteur cote D fixe (mm)</b>	1032
<b>Point(s) de fermeture</b>	Latéraux
<b>Épaisseur du coffre (mm)</b>	19
<b>Modèle</b>	Multiblindo
<b>Pênes réglables</b>	Oui
<b>Gâches haute et basse incluses</b>	Non
<b>Gâche centrale incluse</b>	Non
<b>Spécificité</b>	1/2 tour réglable de 11 à 16 mm et interchangeable avec un rouleau ou un obturateur. Résistance au brouillard salin 240 h.
<b>Type de pêne</b>	3 basculants
<b>Type de serrure</b>	À encastrer
<b>Fonction</b>	Clé I

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LONGUEUR DE LA TÊTIÈRE (MM)	ÉPAISSEUR DE LA TÊTIÈRE (MM)	FORME DE LA TÊTIÈRE	AXE À (MM)	LARGEUR DU COFFRE (MM)	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
<a href="#">CAV310</a>	1860	6	U	25	33,5	1-161
<a href="#">CAV311</a>	1860	6	U	30	38,5	1-161
<a href="#">CAV312</a>	1860	6	U	35	43,5	1-161
<a href="#">CAV313</a>	1860	6	U	40	48,5	1-161
<a href="#">CAV314</a>	2300	3	Plate	28	33,5	