

Vêtement de travail et EPI > Protection des mains > Gants >


## Gants anti-coupure VECUT42GN



LE

Longue manchette.

Voir la fiche technique



### Caractéristiques produit

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Marque                              | Delta Plus                 |
| Localisation du renfort sur le gant | Entre le pouce et l'index. |
| Jauge (en nombre de mailles)        | 15                         |
| Qualifié contact alimentaire        | Non                        |
| Matière du support                  | Polyuréthane               |
| Norme EN388                         | Oui                        |
| Coloris du support                  | Gris                       |
| Type de protection de la main       | Gants anti-coupures        |
| Modèle                              | VENICUTC02                 |

|                                                              |                                    |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Spécificité</b>                                           | Fibre haute performance SOFTnocut. |
| <b>Utilisation</b>                                           | Manutention fine en milieu sec.    |
| <b>Enduction du gant</b>                                     | Polyuréthane                       |
| <b>Personnalisation possible</b>                             | Non                                |
| <b>Protège-artère</b>                                        | Non                                |
| <b>Longueur de la manchette (en mm)</b>                      | 100                                |
| <b>Type de poignet</b>                                       | Élastique                          |
| <b>Norme EN ISO 21420</b>                                    | Oui                                |
| <b>Coloris de l'enduction</b>                                | Gris                               |
| <b>Hydrofuge</b>                                             | Non                                |
| <b>Contenance</b>                                            | Par 1 paire                        |
| <b>EN388 - Résistance à l'abrasion (0 à 4)</b>               | 4                                  |
| <b>EN388 - Résistance à la coupure par lame (0 à 5)</b>      | X                                  |
| <b>EN388 - Résistance à la déchirure (0 à 4)</b>             | 4                                  |
| <b>EN388 - Résistance à la perforation (0 à 4)</b>           | 3                                  |
| <b>EN388 - Résistance à la coupure avec pression (A à F)</b> | C                                  |

## Caractéristiques techniques

| RÉFÉRENCE             | TAILLE    | SECTEUR - PAGE CATALOGUE |
|-----------------------|-----------|--------------------------|
| <b><u>DET0116</u></b> | <b>7</b>  | <b>11-60</b>             |
| <b><u>DET0117</u></b> | <b>8</b>  | <b>11-60</b>             |
| <b><u>DET0118</u></b> | <b>9</b>  | <b>11-60</b>             |
| <b><u>DET0119</u></b> | <b>10</b> | <b>11-60</b>             |
| <b><u>DET0120</u></b> | <b>11</b> |                          |