

Vêtement de travail et EPI > Protection des pieds > Chaussures de sécurité >

## Chaussures Suxceed S3S FO SR amagnetique



Légères et flexibles.

[Voir la fiche technique](#)



### Caractéristiques produit

<b>Marque</b>	Uvex Heckel
<b>Coloris</b>	Noir
<b>Type de chaussures</b>	Hautes
<b>Modèle</b>	Suxceed
<b>Genre</b>	Homme
<b>Niveau de sécurité de la chaussure</b>	S3S
<b>Résistance à la glisse</b>	SR
<b>Matière de la semelle extérieure</b>	PU bi-densité
<b>Matière de la tige</b>	Cuir hydrosuede huilé

<b>Matière de la doublure</b>	Textile respirant
<b>Matière de l'embout de protection</b>	Composite
<b>Absorption d'énergie au talon (E)</b>	Oui
<b>Protection antistatique (A)</b>	Oui
<b>Semelle résistante aux hydrocarbures (FO)</b>	Oui
<b>Embout résistant aux chocs et à l'écrasement</b>	Oui
<b>Amagnétique</b>	Oui
<b>Norme EN ISO 20345</b>	Oui
<b>Préconisation métier</b>	Industrie, Service
<b>Poids de la chaussure P.42-43 (g)</b>	615
<b>Résistante à l'eau tige entière (WPA)</b>	oui
<b>Descriptif</b>	Le contrefort au niveau du talon interne est 100% en matériaux recyclés.
<b>Conception plus responsable</b>	Oui
<b>Semelle anti-perforation pointe fine (PS)</b>	oui
<b>Secteur - Page catalogue</b>	11-182

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	POINTURE	PRODUIT DISPONIBLE SUR COMMANDE
<b><u>HEC280</u></b>	<b>39</b>	<b>En 35, 36, 37, 38, 47 et en chaussures basses</b>
<b><u>HEC281</u></b>	<b>40</b>	<b>En 35, 36, 37, 38, 47 et en chaussures basses</b>
<b><u>HEC282</u></b>	<b>41</b>	<b>En 35, 36, 37, 38, 47 et en chaussures basses</b>
<b><u>HEC283</u></b>	<b>42</b>	<b>En 35, 36, 37, 38, 47 et en chaussures basses</b>
<b><u>HEC284</u></b>	<b>43</b>	<b>En 38, 47 et en</b>

RÉFÉRENCE	POINTURE	PRODUIT DISPONIBLE SUR COMMANDE
		<b>chaussures basses</b>
<a href="#"><b>HEC285</b></a>	<b>44</b>	<b>En 35, 36, 37, 38, 47 et en chaussures basses</b>
<a href="#"><b>HEC286</b></a>	<b>45</b>	<b>En 35, 36, 37, 38, 47 et en chaussures basses</b>
<a href="#"><b>HEC287</b></a>	<b>46</b>	<b>En 35, 36, 37, 38, 47 et en chaussures basses</b>