

Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Serrure et verrou > Serrure anti-panique > Module extérieur >

Module anti-vandalisme bequille, a emission Trim Tronic pour serrure Push Idea



[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques produit

Marque	Iseo
Anti-germe	Oui
Garantie	3 ans
Contact de position	Oui
Consommation électrique (en mA)	1500 mA
Tension d'alimentation (V)	12, 15
Type de fonctionnement	Béquille et trou de cylindre, À émission
Fonction	Clé I

Livré(e) avec	Câble d'alimentation de 5 mètres et demi cylindre.
Entraxe de fixation (mm)	54
Norme EN1125	Oui
Hauteur (mm)	195
Largeur (mm)	37,50
Entraxe (mm)	92
Utilisation	Permet de contrôler l'entrée d'une porte équipée d'une barre antipanique 1, 2 ou 3 points IDEA BARRE, PUSH, PUSH-BOLT, IDEA PAD, grâce à une solution de contrôle d'accès (badges clavier à codes) et permet de garantir une évacuation des personnes en sortie libre grâce à la barre antipanique installée en intérieur.
Spécificité	Aucune modification de l'antipanique, produit filaire, contact de signalisation lumineux, association possible avec argo et logiciel V364, béquille antivandalisme. Attention, les coloris argent, blanc et gris ENDUR4NCE sont uniquement disponible sur commande.
Modèle	TRIM TRONIC
Sens	Réversible
Type de tension	Monophasé
Norme NF EN 179	Oui
Nombre de cycles	200000
Indice de protection (IP)	IP X5
Nature du courant	VCC
Secteur - Page catalogue	1-214

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	COLORIS
<u>CAV240</u>	Noir
<u>CAV2400</u>	Argent
<u>CAV2401</u>	Blanc
<u>CAV2402</u>	Gris ENDUR4NCE