

[Soudage](#) > [Consommable soudage](#) > [Baguette à souder](#) >

Electrode acier rutilo-cellulosique E6013 48SP



Hautes caractéristiques mécaniques

[Voir la fiche technique](#)FABRIQUÉ
EN FRANCE

Caractéristiques produit

Marque	Selectarc Industries
Type d'électrodes enrobées	Acier rutilo-cellulosique
Fabrication française	Oui
Spécificité	Re (Mpa) > 420; Rm (Mpa) 500-640; A5 (%) 22
Position de soudage	Toutes positions
Matière à souder	Acier
Utilisation	Recommandée pour les pièces mal préparées (peinture, graisse, rouille).
Application	Chaudronnerie, tolérerie, serrurerie, charpente, travaux public, matériel agricole, travaux de maintenance...
Secteur - Page catalogue	9-329

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE (MM)	CONTENANCE	LONGUEUR (MM)
FSH510	2	4 kg (354 pcs)	300
FSH5100	2	1 kg (88 pcs)	300
FSH511	2,50	5 kg (260 pcs)	350
FSH5110	2,50	1 kg (52 pcs)	350
FSH512	3,20	5 kg (167 pcs)	350
FSH5120	3,20	1 kg (33 pcs)	350
FSH513	4	5 kg (109 pcs)	350