

Soudage > Consommable soudage > Baguette à souder >

Electrode acier inoxydable 316L



Fusion douce, laitier auto-détachable, bel aspect du cordon



[Voir la fiche technique](#)

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Caractéristiques produit

Marque	Selectarc Industries
Type d'électrodes enrobées	Acier inoxydable
Fabrication française	Oui
Utilisation	Pour le rechargement des inox austénitiques non stabilisés et des aciers plaqués de même composition résistants aux agressions chimiques sous forme de solutions ou de gaz (jusqu'à 550°C).
Matière à souder	Inox et acier
Position de soudage	Toutes positions sauf descendantes
Spécificité	R_p (Mpa) > 400; R_m (Mpa) > 560; A5 (%) > 35
Application	Industries chimiques, pétrochimiques et maritimes, raffineries, réservoirs, tuyaux, échangeurs de chaleur, industries alimentaires, etc.



Secteur - Page catalogue

9-330

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE (EN MM)	CONTENANCE	LONGUEUR (EN MM)
<u>FSH260</u>	1,60	1 kg (238 pcs)	250
<u>FSH261</u>	2	4 kg (333 pcs)	300
<u>FSH2610</u>	2	300 g (11 pcs)	300
<u>FSH262</u>	2,50	5 kg (211 pcs)	350
<u>FSH2620</u>	2,50	300 g (12 pcs)	350
<u>FSH263</u>	3,20	5 kg (139 pcs)	350
<u>FSH2630</u>	3,20	300 g (7 pcs)	350